

Molub-Alloy™ Paste White T

用于清洁装配作业的白色油膏，可防止微动磨损

产品说明

嘉实多 MOLUB-ALLOY™ PASTE WHITE T (原名 Optimol™ Paste White T) 非常适合所有装配作业以及基底或薄膜润滑。本产品为白色 (薄层涂覆时几乎无色)。此油膏可防止微动磨损，且便于装配和拆卸。本产品抗冷、热水并抗腐蚀。

应用场合

- 可作为装配膏普遍应用。
- 尤其是在承受振动的情况下，可防止微动磨损，避免粘滑。
- 用于承受摩擦振动的设备。
- 避免液压缸和开放润滑点产生尖锐噪声。温度应用范围：-30°C / -22°F 至 +250°C / +482°F

产品优点

- 清洁应用。
- 方便装配和拆卸。
- 防止微动磨损。
- 对于所有类型的接触面具有良好的分离性。
- 抗冷、热水。
- 良好的腐蚀保护能力。

典型数据

项目	测试方法	单位	Molub-Alloy Paste White T
颜色	目测	-	白色
基础油	-	-	矿物油
工作锥入度 (25°C / 77°F 时 60 次)	ASTM D217 / ISO 2137	0.1 mm	310-340
密度 (20°C / 68°F 时)	ASTM D4052	kg/m ³	1160
抗水性	DIN 51807-1	等级	1
锈蚀试验 - EMCOR (蒸馏水)	ASTM D6138 / ISO 11007	等级	0
仪力信螺丝测试	DIN EN ISO 16047	总摩擦	0.11

以上数据是在一般制造公差的情况下获得。

其他信息

- 清洁表面。使用刷子或无绒布均匀涂覆 MOLUB-ALLOY PASTE WHITE T。
- 针对油膏专用的应用 - 无法替代润滑油或润滑脂润滑。
- 使用前摇匀；在润滑表面均匀地喷薄薄一层。
- 使用喷雾罐包装：MOLUB-ALLOY PASTE WHITE T SPRAY。

本产品原名 Optimol™ Paste White T。2015 年进行了产品名称变更。

Molub-Alloy™ Paste White T

28 Aug 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟（中国）工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn