

PFINDER AP 760 清洗剂

产品描述

PFINDER AP 760 可被用作蒸汽鼓风机设备的添加剂来清除表面附带的油脂污物。PFINDER AP 760 是饱和链烷烃合成产品，低气味是其特性。因此本产品无芳香气味。

产品信息

化学成分	沸腾范围约在 180-220°C.之间的异链烷烃	
溶剂含量		100 %
密度/15°C	DIN EN ISO 12185	765 ± 1 kg/m ³
蒸发率 (大气 = 1)		大约 200
光折射率	DIN 51423	1,4260 ± 0,002
粘度/40°C	DIN 51562	大约 1,3 mm ² /s
闪点	DIN EN ISO 2719 D	62 °C
燃烧温度	DIN 51794	大约 220 °C

应用

应用范围：用于去除产品表面的防护蜡（诸如 AP393 之类）以及其他各式油脂和蜡。

使用方法：PFINDER AP 760 可应用在需要清洁的零件上。使用时，先将 PFINDER AP 760 涂在零件上，短暂等待反应后，用清洁的吸水布去除。

如使用蒸汽喷嘴，则需在水中配入 3-5%AP760

产品优势

- 1 已取得宝马，戴姆克莱斯勒，大众，奥迪
- 2 对测试车的表面涂层以及塑料件都有兼容性
- 3 不含芳香化合物

交货方式

清洁无色液体

建议存储时间

在 0°C 到 +30°C 的温度下可存储至少两年.